




Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

SWS-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS135 (tiefschwarz matt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)





SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
68307 Mannheim
Tel.: +49 2291-7905-0
Fax: +49 2291-7905-10


Storm

AUFMASS

zu Set-Nr. 20-101 L


Zur Anwendung mit:
8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne DP




Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8
X= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880
X= 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880
X= 20 mm





d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880
X= 7 mm



e) ohne Dichtprofil
X= 3 mm



3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 20-101L				Storm		Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: 8320MS					Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP				



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.