Straße 2a | Storm

AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8320MS

Dichtprofil-Beschlagseite: ohne DP

zu Set-Nr. 20-101 L


8320MS ∞ Türbreite (TB) =LM-3mm-X X 3

Lichtes Maß (LM)


in mm

Dichtungslösung Griffseite:







b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880



e) ohne Dichtprofil



3/3 GLASBESTELLUNG Firmenstempel:	
zu Set-Nr. 20-10	5M5 Storm
Kommission:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm
Bestellnr.:	Kanten umlaufend geschliffen und poliert
Für Anwendung mit Beschlag: 8320M	Dichtprofil an Beschlagseite: Ohne DP
	H-UD
	70
	Ø14
	A G-P
	A A
	R.S.
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas).	
DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich.	
Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.	53